

VALVOLE CON TENUTA A SOFFIETTO PER VAPORE E OLIO DIATERMICO



IMPIEGHI

VAPORE, ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA, OLIO DIATERMICO, GAS, AMMONIACA

DIAMETRI NOMINALI

da DN 15 a DN 400

ATTACCHI

- FLANGIATI PN 16, PN 25, PN 40
- ANSI 150, ANSI 300, BW, SW

FORMA

A FLUSSO AVVIATO - A FLUSSO LIBERO

MATERIALI

CORPO

GHISA EN-GJL-250, PN 16

GHISA SFEROIDALE EN-GJS-400-18LT, PN 16 e PN 25

ACCIAIO AL CARBONIO 1.0619+N, PN 40

ACCIAIO INOX 1.4408, PN 16, PN 25 e PN 40

OTTURATORE ACCIAIO INOX (DI REGOLAZIONE FINO A DN 100 DI SERIE)

SEDE CORPO ACCIAIO INOX

SOFFIETTO ACCIAIO INOX X6 Cr Ni Mo Ti 17122 (AISI 316)

ASTA ESTERNA ACCIAIO INOX ; INGRASSATORE SULLA MADREVITE DI SERIE

VANTAGGI

- A VITE ESTERNA ; FACILITA' DI AZIONAMENTO ; FUNZIONAMENTO SICURO ANCHE A TEMPERATURE ELEVATE ; VOLANTINO NON SALIENTE
- DISPOSITIVO DI INDICAZIONE DI VALVOLA APERTA O CHIUSA E DISPOSITIVO DI ANTIROTAZIONE DEL SOFFIETTO DI SERIE
- SOFFIETTO A DOPPIA PARETE SALDATO ALL'ASTA E NON ALL'OTTURATORE (NESSUNA VIBRAZIONE DIRETTA VIENE TRASMessa DALL'OTTURATORE AL SOFFIETTO)
- MADREVITE DELL'ASTA CON INGRASSATORE NON A CONTATTO CON IL FLUIDO : CIO' CONSENTE UN FUNZIONAMENTO SICURO ANCHE NEL CASO IN CUI LA VALVOLA RESTI FERMA PER LUNGO TEMPO

RESORI