

# AUTOCLAVI A MEMBRANA DA 35 A 200 LITRI serie AF

## DATI CARATTERISTICI:

- Omologazione CE.
- Temperature di esercizio:  $-10^{\circ} \div + 99^{\circ}\text{C}$ .
- Pressione di precarica: 1,5 bar.
- Membrana in gomma EPDM.
- Valvola di sicurezza e manometro non forniti di serie



Modello	Cap.Lt.	Max bar	DE	L	H	Att.Acqua
AF 35 CE	35	10	400	400	-	3/4"÷1"
AFH 50 CE	50	10	400	515	425	1"M
AFH 60 CE	60	10	400	675	480	1"M
AFH 80 CE	80	10	400	765	480	1"M
AFH 100 CE	100	10	500	720	585	1"M
AFH 200 CE	200	10	600	970	665	1" 1/4 M
AFH 300 CE	300	10	650	1130	705	1" 1/4 M
AFV 50 CE	50	10	400	-	600	1"M
AFV 60 CE	60	10	400	-	750	1"M
AFV 80 CE	80	10	400	-	815	1"M
AFV 100 CE	100	10	500	-	805	1"M
AFV 150 CE	150	10	500	-	1030	1 1/4" M
AFV 200 CE	200	10	600	-	1065	1 1/4" M

ACCESSORI

# VASI DI ESPANSIONI DA 35 A 500 LITRI serie ER

## DATI CARATTERISTICI:

I vasi di espansione della serie ERE - ERCE possono essere installati in diverse tipologie di impianto. Oltre alle versioni CE ed Export, sono disponibili versioni speciali costruite secondo le maggiori normative internazionali, quali: CE, UDT, CZ, ecc.

- Omologazione CE.
- Temperature di esercizio:  $-10^{\circ} \div + 110^{\circ}\text{C}$ .
- Pressione di precarica: 1,5 bar.
- Modelli da 35 e 50 litri: di serie senza basamento; su richiesta con piedini



Modello	Cap.Lt.	Max bar	DE	L	H	Att.Acqua
ERCE 35	35	10	400	-	390	3/4"
ERCE 35 + PIEDI	35	10	400	-	390	3/4"
ERCE 50	50	10	400	-	500	1"
ERCE 50 + PIEDI	50	10	400	-	500	1"
ERCE 80	80	10	400	-	840	1"
ERCE 100	100	10	500	-	795	1"
ERCE 150	150	10	500	-	1025	1"
ERCE 200	200	10	600	-	1100	1"
ERCE 250	250	10	650	-	1190	1"
ERCE 300	300	10	650	-	1265	1"
ERCE 500	500	10	775	-	1425	1"1/4

ACCESSORI